

产品规格表

Zebra® ZXP Series 3C 证卡打印机



Zebra® ZXP Series 3C™

证卡打印机

Zebra 的 ZXP Series 3C 直接到卡打印机提供了一系列的功能,打印品质出色,总拥有成本更低。ZXP Series 3C 提供广泛的色带选项,并且能够根据应用需要选择证卡厚度和打印模式。与 Zebra 的环保介质配合使用,ZXP Series 3C 成为同类产品中更为经济高效的打印解决方案。

ZXP Series 3C 可在单面或双面证卡上实现高品质全彩色和单色打印。直观的设计和彩色触点使 ZXP Series 3C 操作简便,可快速更换的 Load-N-Go™ 智能色带使用了更多的可生物降解材料,塑料成分更少,因而更加环保。

借助 Zebra ZRaster™ 基于主机的图像处理技术,既可实现高速打印又不会影响图像质量。

这款打印机采用了紧凑型设计,适用于空间有限的工作环境。智能卡和磁条编码选项使 ZXP Series 3C 可满足各类市场和应用需求,包括 ID 和门禁卡、个性化礼品卡、会员卡以及积分卡。标准 Kensington™ 锁功能和可选外壳锁使 ZXP Series 3C 成为安全的证卡打印解决方案。

Print Touch

ZXP Series 3C 包含 Zebra Print Touch™——一个嵌入式近场通信 (NFC) 芯片和软件。只需将支持 NFC 的智能手机放置在打印机的 Zebra Print Touch 徽标上,即可读取重要的打印机信息,启动支持 Web 的帮助页面。



以下应用的理想之选

安全: 员工和学生 ID 卡,门禁卡

零售/服务业: 积分卡、礼品卡和会员卡

金融服务: 即时发放金融卡

产品规格表

Zebra® ZXP Series 3C 证卡打印机

规格概览*

打印机名称		支持的驱动程序		电气规格	
ZXP Series 3C 证卡打印机		Windows® XP (32 位)、Windows Vista® (32 位和 64 位)、Windows Server® 2003 (32 位)、Windows 7® (32 位和 64 位)、Windows Server 2008 (32 位和 64 位)、Windows 8®、Windows 8.1 (32 位和 64 位)、Win 8 Pro (32 位和 64 位)、Windows Server 2012 (64 位) 请联络Zebra查询Linux驱动程序的可用性。 要查阅所支持的系统的最新列表，请访问 www.zebra.com 。		- 自动切换单相交流电 - 工作范围：90-132VAC 和 190-264VAC RMS - 频率范围：47-63 Hz - FCC Class A	
打印机名称		介质规格		物理参数 (标准型号)	
- 热升华直接转印到卡 - 全彩色或单色打印 - 单面或双面打印 - 最高 700 cph (单色，单面) - 最高 195 cph (单面，YMCKO) - 最高 140 cph (双面，YMCKOK) - 在标准 CR80 介质上实现边到边打印		注意：ZXP Series 3C 证卡打印机设计为仅可与 Zebra True Colours ix Series 高性能色带配合使用。 - Zebra 智能技术可自动检测和验证色带 - 每个色带都包含集成的清洁辊 - 专门设计的清洁耗材可简化预防性维护		- 高：9.3 英寸 (236 毫米) - 宽：7.9 英寸 (200 毫米) - 深：14.5 英寸 (368 毫米) - 重量：11.6 磅 (5.3 克)	
标准特性		True Colours ix Series ZXP Series 3C 色带		环境规格	
- True Colours™ ix Series™ ZXP Series 3C 高性能色带，采用智能介质技术 - 大容量环保型 Load-N-Go™ 插入式色带盒 - ZRaster™ 基于主机的图像处理技术 - 自动校准色带 - USB 连接 - Microsoft® 认证 Windows® 驱动程序 - 用于查看在线打印机文档和工具的 Print Touch NFC 标牌 100 卡容量进卡器 (30 mil) 45 卡容量出卡匣 (30 mil) 16 字符操作人员 LCD 控制显示屏 300 dpi (11.8 点/毫米) 打印分辨率 - 打印机两年保修 - 两年 (无限次) 原厂打印头保修 - Kensington® 安全锁槽		- YMCKO：280 图像/卷 1/2 YMCKO：400 图像/卷 - YMCKOK：230 图像/卷 - 单色 (黑)：2000 图像/卷		- 工作温度：60°F 至 86°F (15°C 至 30°C) - 存储温度：23°F 至 131°F (-5°C 至 55°C) - 工作湿度：20% 至 65% (无冷凝) - 存储湿度：20% 至 70% (无冷凝) - 介质存储： - 温度：41°F 至 77°F (5°C 至 25°C) - 湿度：35% 至 65% (无冷凝) - 不要在直接光照条件下存储	
可选功能		卡兼容性		Zebra 原厂耗材	
- 内置 10/100 以太网连接** - 手动进卡器面板 - ZebraCare™ 扩展保修计划 - 可锁的外壳，带不透明出卡匣**		注意：要想获得更佳打印品质和打印机性能，建议使用 Zebra™ 原厂耗材。 - 卡厚度：10-40 mil - 卡尺寸：CR-80、ISO 7810 格式、类型 ID-1 - 证卡材质：PVC 和复合材料 - 智能卡接触式 —— ISO 7816-1、2、3、4 - 智能卡非接触式 MIFARE® ISO 14443A/B - 专色彩色或单色打印仅限小于 20mil 厚度证卡		为了使 Zebra 产品能够实现最佳的打印品质、提供出色的打印机性能，我们强烈建议您使用 Zebra 原厂打印耗材。	
编码选项和规格		通信接口		CardStudio™ 软件	
- 磁条编码器 —— ISO 7811 (新的和重新编码)；轨道 1、2 和 3；高、低矫顽力；抹去；仅限 30 mil 卡 - 适用于第三方外部接触式编码器的 ISO 7816 智能卡接触站** - 整合 MIFARE® ISO 14443 (13.56 MHz) 非接触式和 ISO 7816 接触式编码器，带EMV一级认证，符合 PC/SC 规范 (包括 50 卡容量 [30 mil] 出卡匣)** - 通过 USB 和以太网进行编码		- USB V2.0 (包括线缆) —— 标准 - 内置 10/100 以太网 —— 可选**		Zebra 的 ZMotif CardStudio 是易学、易用的专业证卡设计和证卡发行软件套件。可以轻松设计并打印专业的带照片 ID 卡和其他证卡，并支持所有 Zebra 证卡打印机。要了解更多信息，请访问 www.zebra.com/cardstudio 。	



了解更多产品和行业应用：www.zebra.com

斑马技术销售支持热线：**4009201899**

(注：如果您是铁通用户，请发邮件至 contact.apac@zebra.com 咨询)

* 以上规格如有更改，恕不另行通知。** 现场可升级选项

©2015 ZIH Corp. 保留所有权利。所有产品名称及编号都是 Zebra 的商标，Zebra 和斑马头像以及 True Colours 为 ZIH Corp. 的注册商标。Microsoft、Windows、Windows Server 和 Windows Vista 是 Microsoft Corporation 在美国和 / 或其他国家 / 地区的注册商标或商标。MIFARE 是 Philips Semiconductors Gratkorn GMBH Ltd. 的注册商标，Kensington 是 ACCO Brands Corporation 的注册商标。所有其他商标均为其各自所有者的财产。



上海

上海市延安中路 1228 号
静安嘉里中心办公楼三座
21 层 2105 室 200040
电话：+86 21 6010 2222
传真：+86 21 6288 8393

北京

北京市东城区北三环东路
36 号环球贸易中心 D 座
305-309 室 100013
电话：+86 10 5822 4100
传真：+86 10 5957 5141

广州

广州市林和西路 9 号
耀中广场 B3412-3415 室
510610
电话：+86 20 3810 7798
传真：+86 20 3810 7783

成都

成都市高新区交子大道
177 号中海国际中心
B 座 1511 室 610041
电话：+86 28 8333 7630
传真：+86 28 8556 6582

南京

南京市鼓楼区汉中路2号
金陵世贸中心
1262-1264室 210005
电话：+86 25 8576 8887
传真：+86 25 5857 9887

武汉

武汉市武昌区中南路 7 号
中商广场写字楼 A 座
1817 室 430071
电话：+86 27 8773 7490
传真：+86 27 8773 7493

深圳

广东省深圳市福田区中心
四路一号嘉里建设广场
第一座1704室 518048
电话：+86 755 3305 3911
传真：+86 755 3651 3950

香港

香港九龙尖沙咀
广东道 5 号
海洋中心 7 楼 712 室
电话：+852 5803 3700
传真：+852 2157 0333

台北

台北市信义区松高路9号
统一国际大楼13楼
110
电话：+886 2 87299300
传真：+886 2 87299388